

Respiros de máquinas

LINHA X

Os respiros da LUBRIN são essenciais para a implementação de sua estratégia de controle de contaminação. Fáceis de instalar e de usar!

Aplicações

- Áreas com lavagens frequente
- Ambientes com muito vapor
- Mineradoras e papeleiras



Respiros linha X

VISÃO GERAL

A série X de respiros é ideal para ambientes com alta umidade e poeira. Possui duas válvulas de retenção e uma tampa superior reutilizável para prolongar a vida útil do dessecante. As válvulas garantem um sistema fechado até que seja necessário o fluxo de ar, com limites de pressão diferencial específicos para entrada e saída de ar. Quando o dessecante fica verde escuro, basta substituí-lo por um novo cartucho para manter o funcionamento.



ESPECIFICAÇÕES RESPIRO - X 100



Respiros linha X

ROSCA DE 1/2" FNPT ● 1

Válvula de restrição ● 2

Filtro de 2μ ● 3

0,400kg de sílica ● 4

Absorção de 145 ml ● 5

Fluxo máximo de ar em CFM (a1psi)

10

Fluxo máximo de fluído (LPM)

283



ESPECIFICAÇÕES RESPIRO - X 503



Respiros linha X

ROSCA DE 1"MNPT ● 1

Válvula de restrição ● 2

Filtro de 2μ ● 3

0,600kg de sílica ● 4

Absorção de 254ml ● 5

Fluxo máximo de ar em CFM (a1psi)

20

Fluxo máximo de fluído (LPM)

567



ESPECIFICAÇÕES RESPIRO - X 505



Respiros linha X

ROSCA DE 1"MNPT **1**

Válvula de restrição **2**

Filtro de 2µ **3**

12,7 cm

1,200kg de sílica **4**

Absorção de 489ml **5**

Fluxo máximo de ar em CFM (a1psi)

20

Fluxo máximo de fluído (LPM)

567



Respiros de máquinas
Linha de respiros X



Você pode trocar somente o refil do seu respiro!



Respiros linha X



Entre em contato caso
precise de alguma das
personalizações



Clique aqui e
acesse o
WhatsApp

+55 (11) 94797-3265

**Acesse nosso site para
mais informações!**



Siga-nos nas redes sociais



comercial@lubrin.com.br