

Respiros de máquinas

LINHA XR

Os respiros da LUBRIN são essenciais para a implementação de sua estratégia de controle de contaminação. Fáceis de instalar e de usar!

Aplicações

- Geração de energia eólica
- Equipamentos móveis agrícolas
- Equipamentos fora de estrada de mineradoras



Respiros linha XR

VISÃO GERAL

A série de respiros XR foi desenvolvida originalmente para atender às necessidades da indústria de energia eólica. Eles foram projetados para operar em ambientes onde a proteção contra poeira, umidade e vibração é essencial. Esses respiros apresentam uma base metálica reforçada que permite a sua adaptação direta aos equipamentos. Essa base foi projetada para resistir a altas vibrações. A tampa dos respiros possui o mesmo sistema encontrado na série X, com válvulas de controle de fluxo de ar que garantem a vida útil do dessecante, abrindo apenas quando o diferencial de pressão atinge 0,1 psi. Além disso, esse modelo conta com um refil para reposição da sílica, indicada pela mudança de cor do laranja para o verde.



ESPECIFICAÇÕES RESPIRO - XR 501



Respiros linha XR

ROSCA DE 1" MNPT ● 1

Válvula de restrição ● 2

Filtro de 2 μ ● 3

0,600kg de sílica ● 4

Absorção de 254 ml ● 5

Fluxo máximo de ar em CFM (a1psi)

25

Fluxo máximo de fluído (LPM)

707



ESPECIFICAÇÕES RESPIRO - XR 502



Respiros linha XR

ROSCA DE 1"MNPT ● 1

Válvula de restrição ● 2

Filtro de 2 μ ● 3

1,200kg de sílica ● 4

Absorção de 489 ml ● 5

Fluxo máximo de ar em CFM (a1psi)

25

Fluxo máximo de fluído (LPM)

707



Você pode trocar somente o refil do seu respiro!



Respiros linha XR



Entre em contato caso
precise de alguma das
personalizações



Clique aqui e
[acesse o
WhatsApp](#)

+55 (11) 94797-3265

[Acesse nosso site para
mais informações!](#)



[Siga-nos nas redes sociais](#)



comercial@lubrin.com.br

REV 05/2024