



Respiros de máquinas

SÉRIE DESCARTÁVEIS

Os respiros da LUBRIN são essenciais para a implementação de sua estratégia de controle de contaminação. Fáceis de instalar e de usar!

Aplicações

- Tanques de armazenamento
- Transformadores
- Bombas
- Reservatórios hidráulicos
- Redutores / Caixas de engrenagens



Respiros descartáveis

VISÃO GERAL

Os respiros descartáveis são recomendados para uso em equipamentos estáticos. Eles contêm sílica gel para absorver a umidade do ambiente e impedir sua entrada no equipamento. Todos os modelos incluem filtros para partículas de 2 microns. Mesmo à distância, o corpo transparente de acrílico facilita a visualização, uma vez que a sílica muda de cor, de laranja para verde escuro, indicando a absorção de umidade pela sílica e confirmando que o respiro está desempenhando sua função.



ESPECIFICAÇÕES RESPIRO - Z 135

Respiros descartáveis



ROSCA DE 1/2" FNPT ● 1

Filtro de 2μ ● 2

0,400kg de sílica ● 3

Absorção de 145 ml ● 4

Fluxo máximo de ar em CFM (a1psi)

5

Fluxo máximo de fluído (LPM)

140



ESPECIFICAÇÕES RESPIRO - S 154

Respiros descartáveis



ROSCA DE 1" MNPT ● 1

Filtro de 2 μ ● 2

0,600kg de sílica ● 3

Absorção de 254ml ● 4

Fluxo máximo de ar em CFM (a1psi)

20

Fluxo máximo de fluído (LPM)

567



ESPECIFICAÇÕES RESPIRO - D 103

Respiros descartáveis



ROSCA DE 1" MNPT ● 1

Filtro de 2 μ ● 2

1,200kg de sílica ● 3

Absorção de 489ml ● 4

Fluxo máximo de ar em CFM (a1psi)

20

Fluxo máximo de fluído (LPM)

567



Respiros de máquinas
Linha de respiros descartáveis



Respiros descartáveis



Respiros descartáveis



Entre em contato caso
precise de alguma das
personalizações



Clique aqui e
[acesse o
WhatsApp](#)

+55 (11) 94797-3265

[Acesse nosso site para
mais informações!](#)



[Siga-nos nas redes sociais](#)



comercial@lubrin.com.br

REV 05/2024